



PDS555



PDS755



PDS100S



PDS130S



PDS175S



PDS265S



PDS390S

■PDSシリーズ(ボックスタイプ)仕様

| 項目 | モデル | PDS555-5C1 | PDS755-5C1 | PDS100S-5C1 | PDS130S-5C3 | PDS175S-5C3 | PDS265S-5C3 | PDS390S-5C1 |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| コンプレッサ 形 式 | | スクリュ回転形1段圧縮油冷式 | | | | | | |
| 空 気 量(m ³ /min) | | 1.55 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 5.0 | 7.5 | 11.0 |
| 吐 出 圧 力(MPa) | | 0.69 (7.0kgf/cm ²) | | | | | | |
| 潤 滑 油 量(L) | | 8.0 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 | 50 |
| 空 気 槽 容 量(m ³) | | 0.017 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.069 | 0.098 |
| サービシアバルブ・数量 | | 20A・1ヶ※ | 20A・2ヶ | 20A・2ヶ | 20A・2ヶ | 20A・3ヶ | 20A・4ヶ50A・1ヶ(CAP) | 20A・4ヶ50A・1ヶ |
| ディーゼル エンジン | 名 称 | シバウラE673L-D | シバウラS753-D | シバウラS773L-D | ヤンマー3TNV88-BDHK | ヤンマー4TNV88-BDHKS | ヤンマー-KDP-4TNV98T | いすゞCI-4JJ1X |
| | 形 式 | 水冷4サイクル渦流室式 | | | 水冷4サイクル直噴式 | | 水冷4サイクル直噴式過給器付 | 水冷4サイクル直噴式過給器付 |
| | 定格出力(kW[PS]/min ⁻¹) | 10.5 [14]/3200 | 15.2 [20.4]/3500 | 19 [25.8]/3500 | 26.9 [36.6]/3000 | 34.9 [47.5]/3000 | 61.2 [83]/2500 | 84.4 [115]/2200 |
| | 使 用 燃 料 | 軽 油 | | | | | | |
| | 燃料タンク容量(L) | 18 | 28 | 28 | 70 | 90 | 115 | 180 |
| | エンジンオイル量(L) | 3.0 | 4.2 | 4.8 | 6.7 | 7.4 | 11 | 15 |
| | 冷 却 水 量(L) | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 10 | 11 |
| | バ ッ テ リ | 55B24R 1ヶ | 80D26R-MF 1ヶ | 80D26R-MF 1ヶ | 80D26R 1ヶ | 85D26R 1ヶ | 95D31 1ヶ | 80D26R 2ヶ |
| 寸法・質量 | 全 長(mm) | 1300(1420) | 1460(1580) | 1460(1580) | 1580(1700) | 1850(1970) | 2050 | 2680 |
| | 全 幅(mm) | 720 | 750 | 750 | 890 | 950 | 1200 | 1300 |
| | 全 高(mm) | 820 | 865 | 865 | 1080 | 1080 | 1250 | 1400 |
| | 乾燥(運転整備)質量(kg) | 320(350) | 425(465) | 435(475) | 640(720) | 740(840) | 1150(1290) | 1660(1870) |
| | タイヤサイズ | — | — | — | — | — | — | — |

●全長の()内は把手を含んだ数値です。※エアチャック10A×1ヶ付 ●外観および仕様は予告なく変更する場合があります。